

MULTITHERM

Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59

Homepage: www.multitherm.net

e-Mail: office@multitherm.net

TIR-N DIG

Elektronischer LCD-Raumthermostat zur Ansteuerung von Flächenheizsystemen. Großes LCD-Display zur komfortablen Menu Führung mit umfangreichen Funktionen, sowie einem Nachtabsenkungsausgang.

Technische Merkmale:

Spannung:	230V AV, +/- 10%, 50/60Hz
Betriebsleistung:	230V, 1,8W
Schaltstrom max.:	3 (1) A
Nennstoßspannung:	4000v
Max. Anzahl Antriebe:	10 Stk. mit 2W
Schaltausgang:	Relais
Temperaturabsenkung:	4K
Temperatureinstellbereich:	5°C – 35°C
Mögliche Regelabweichung:	+/- 0,5K
Lagertemperatur:	-20°C - +60°C
Umgebungstemperatur:	max. 40°C
Schutzart:	IP 30
CE-Konformität:	Class II (EN60730)
Gehäusematerial:	PC V2
Gehäusefarbe:	RAL9010 reinweiß
Anschlussart:	Schraubklemme
Gewicht:	230g
Ventilschutzfunktion:	Ja (7 Tage)
Plus-Weiten-Modulation:	Ja
Wochenprogramm:	Ja
Uhr, Timer:	Ja
Nachtabsenkung:	Ausgang als Mater
Absenkttemperatur:	3 Temperatur (Sonne, Wolken, Mond)
Heizen/Kühlen:	Ja, manuelle Umschaltung
Einstellbare Parameter:	Ja, mittels Expertenebene

