

# MULTITHERM

**Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG**

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59  
Homepage: [www.multitherm.net](http://www.multitherm.net) e-Mail: [office@multitherm.net](mailto:office@multitherm.net)

## **Estrichzusatzmittel „EST“**

### **Eigenschaften:**

Starkverflüssigendes und festigkeitssteigerndes Zusatzmittel zur Herstellung von hochwertigem Estrich über Fussbodenheizungen.

### **Anwendungen:**

Entwickelt für die in Estrich verlegte Bodenheizung. Erhöht die Wärmeleitfähigkeit, daher bessere Wärmeabgabe und Regelfähigkeit der Heizanlage.

### **Verarbeitung:**

Durch die stark verflüssigende und plastifizierende Wirkung kann für die gleiche Verarbeitbarkeit wie für den sonst üblichen Estrich die Menge des Anmachwassers stark reduziert werden. Dies führt zu kompakterem Estrich mit rascherer Entwicklung der Frühfestigkeiten und erhöhten Endfestigkeiten.  
Estrichzusatzmittel im Anmachwasser vormischen.

### **Technische Daten:**

**Wirkstoffe:** Ligninsulfonat modifiziert mit synthetischem Betonverflüssiger und Entlüftungsmittel, **CHLORIDFREI**

**Lieferviskosität:** flüssig

**Farbe:** braun

**Dosierung:** 1% des Zementgewichtes oder 0,25 kg je 25 kg Sack Zement

**Verarbeitungstemperatur:** nicht unter +5 °C verarbeiten

### **Lagerung:**

6 Monate im Originalgebinde. Vor Frost schützen.

### **Transporthinweise:**

Kein Gefahrgut nach ADR/RID

### **Inhalt:**

5 kg