

# MULTITHERM

## Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59  
Homepage: [www.multitherm.net](http://www.multitherm.net) e-Mail: [office@multitherm.net](mailto:office@multitherm.net)

### Holzfaser Trittschalldämmung Artikel Nr. TB-U Platte

Größe: 590/790/5 mm entspricht 0,466m<sup>2</sup> pro Stück  
Unterlagsplatte Holzfaser / Trittschalldämmung 19dB



VPE = 15 Stk. entsprechen 6,99m<sup>2</sup>

<b>Produziert und überwacht gem.</b>	DIN EN 13986, DIN EN 622-4
<b>Plattenkennzeichnung</b>	EN 622 - 4 SB – E1
<b>Brandverhalten(RTF) nach DIN EN 13501-1</b>	E
<b>Nennwert Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_D</math> [W/(m*K)]</b>	0,070
<b>Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m<sup>2</sup>*K)/W]</b>	0,04 (3mm) / 0,06 (4mm) / 0,07 (5mm) / 0,10 (7mm)
<b>Rohdichte [kg/m<sup>3</sup>]</b>	ca. 250
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstand <math>\mu</math></b>	5
<b>S<sub>d</sub> – Wert [m]</b>	0,02 (3mm) / 0,02 (4mm) / 0,03 (5mm) / 0,04 (7mm)
<b>Druckfestigkeit [kPa]</b>	≥150
<b>Trittschalldämmung [dB]</b>	19
<b>Einsatzstoffe</b>	Holzfaser, Aluminiumsulfat, Farbstoff
<b>Abfallschlüssel (EAK/AVV)</b>	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II
<b>Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie</b>	RF3