



Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59

Homepage: www.multitherm.net

e-Mail: office@multitherm.net

Datenblatt Installationsboxen

Durch das Multitherm Boxensystem werden Ihre Installationen einfacher, sicherer, schneller und kostengünstiger. Durch ein innovatives Herstellungsverfahren sind wir jederzeit in der Lage unseren Kunden Top Qualität in nahezu jeder gewünschten Fertigungsmenge zu liefern. Die Multitherm Boxen wurden für alle Aufgabenstellungen zur schnellen, einfachen und betriebssicheren Montage in den Anwendungsfällen Mauerwerk und Trockenbau entwickelt. Unsere Boxen werden vormontiert und auf Dichtheit geprüft geliefert. Ebenfalls haben sie einen optimalen Schallschutz durch die Schallentkopplung der Bauteile.

1. Waschtisch Mauerwerk: 110-WT MW

- Rohrführung unten lang/Massivbau
- Größe: 170mm x 290mm x 70mm
- Wandwinkel Abstand: 80mm
- Rohrlänge: 1100mm
- Rohrdimension: 16mm
- Abflusstype: Polokal/Dimension: DN50 Sifonwinkel
- Isolierung bis Rohrende

2. Spültisch Mauerwerk: 107-SPT 16 MW

- Rohrführung unten lang/Massivbau
- Größe: 240mm x 290mm x 70mm
- Wandwinkel Abstand: 153mm
- Rohrlänge: 1100mm
- Rohrdimension: 16mm
- Abflusstype: Polokal/Dimension: DN50 Bogen 87,5°
- Isolierung bis Rohrende

3. Badewanne/Dusche Mauerwerk: 103-BW MW

- Rohrführung unten lang/Massivbau
- Größe: 240mm x 290mm x 70mm
- Wandwinkel Abstand: 153mm
- Rohrlänge: 1600mm
- Rohrdimension: 20mm
- Inklusive Spritzwasserhülse
- Inklusive Isolierung bis Rohrende

4. Waschmaschine Mauerwerk: 109-WM MW 4000

- Rohrführung unten lang/Massivbau
- Größe: 170mm x 290mm x 80mm
- Rohrlänge: 1100mm
- Rohrdimension: 16mm
- Abflusstype: Gerätesifon
- UP-Ablaufsiphon: HL 4000
- Inklusive Isolierung bis Rohrende



Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59

Homepage: www.multitherm.net

e-Mail: office@multitherm.net

5. Heizkörper Mauerwerk: 106-HK MW

- Für Ventilheizkörper mit geradem Rohr/Massivbau
- Größe: 110mm x 200mm x 50mm
- Rohrlänge: 500mm
- Rohrdimension: 16mm
- Inklusive Isolierung bis Rohrende

6. Waschtisch Trockenbau: 212-WT TB

- Rohrführung unten lang/Trockenbau
- Größe: 350mm x 290mm x 70mm
- Wandwinkel Abstand: 80mm
- Rohrlänge: 1100mm
- Rohrdimension: 16mm
- Abflusstype: Polokal / Dimension: DN50 Sifonwinkel
- Zusatz: mit seitlich in den Boxenkörper fix eingebauten Z-Befestigungsschienen
- Inklusive Isolierung bis Rohrende

7. Spültisch Trockenbau: 208-SPT TB

- Rohrführung unten lang/Trockenbau
- Größe: 350mm x 290mm x 70mm
- Wandwinkel Abstand: 153mm
- Rohrlänge: 1100mm
- Rohrdimension: 16mm
- Abflusstype: Polokal / Dimension: DN50, Bogen 87,5°
- Zusatz: mit seitlich in den Boxenkörper fix eingebauten Z-Befestigungsschienen
- Inklusive Isolierung bis Rohrende

8. Badewanne/Dusche Trockenbau: 204-BW TB

- Rohrführung unten lang/Trockenbau
- Größe: 350mm x 290mm x 70mm
- Wandwinkel Abstand: 153mm
- Rohrlänge: 1600mm
- Rohrdimension: 20mm
- Zusatz: mit seitlich in den Boxenkörper fix eingebauten Z-Befestigungsschienen
- Inklusive Spritzwasserhülse
- Inklusive Isolierung bis Rohrenden



Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59

Homepage: www.multitherm.net

e-Mail: office@multitherm.net

9. Waschmaschine Trockenbau: 216-WM TB 4000

- Mit eingebauter Elektrodose, Rohrführung unten lang/Trockenbau
- Größe: 350mm x 290mm x 80mm
- Rohrlänge: 1100mm
- Rohrdimension: 16mm
- Abflusstype: Gerätesifon
- UP-Ablaufsiphon: HL 4000
- Zusatz: mit seitlich in den Boxenkörper fix eingebauten Z-Befestigungsschienen
- Inklusive Isolierung bis Rohrende

10. Heizkörper für Ventilheizkörper Trockenbau: 207-HK TB

- Mit geradem Rohr/Trockenbau
- Größe: 110mm x 200mm x 50mm
- Rohrlänge: 500mm
- Rohrdimension: 16mm
- Zusatz: mit seitlich in den Boxenkörper fix eingebauten Lochband
- Inklusive Isolierung bis Rohrende